

# DUO-HP Kalk/Spezial

## ■ BESCHREIBUNG:

Untertisch-Wasserfilter zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser an der Entnahmestelle. Die 2 Stufen werden **nacheinander durchflossen**. Geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kochwasser etc. Einsatz nur für Trinkwasser.

## ■ ANWENDUNGSBEREICH:

Das DUO-HP **Kalk** wird eingesetzt, wenn zusätzlich eine Reduzierung der Wasserhärte gewünscht wird.

Das DUO-HP **Spezial** wird eingesetzt, wenn eine besonders hohe Verschmutzung vorhanden ist.

## ■ LEISTUNGSPARAMETER:

<b>Teilenr.:</b>	115DUOHP2 (Kalk), 115DUOHP3 (Spezial)
<b>Maße:</b>	Filtereinheit ohne Anschlüsse (B x H x T): 280 x 300 x 150 mm; Schlauchlänge: 2 Stück je ca. 80 cm, 1 Stück ca. 30 cm
<b>Gewicht:</b>	Komplett trocken ca. 4,5 kg, komplett nass ca. 6,5 kg
<b>Material:</b>	Druckfestes Gehäuse (bis 90 bar) aus Grilamid TR 90; Gehäuseblock aus POM Tecaform AH und Überwurfmutter aus POM Hostaform C9021; gepanzerte Flexschläuche
<b>Durchfluss:</b>	Ca. 120 Liter pro Stunde (bei 4 bar, nach 5 Min. Einlaufzeit); optimale Entnahme bei DUO-HP Kalk durch Reduzierung auf 60 Liter pro Stunde
<b>Schadstoffrückhaltung:</b>	Siehe Datenblatt der <b>NFP Premium</b> bzw. <b>IK-NF2</b> (Kalk).
<b>empf. max. Betriebsdruck:</b>	10 bar

DUO-HP Special

Kaltwasser

Eckventil



## ■ EINSATZHINWEISE:

- ▶ Auch geeignet für den Betrieb vor drucklosem Boiler!
- ▶ **Nur mit Kaltwasser betreiben!** Vor Frost schützen.

## ■ PASSENDE FILTERPATRONEN:

Alle CARBONIT® Standardpatronen (9 3/4", max. 74 mm Durchmesser).

## ■ LIEFERUMFANG:

T-Stück, Absperrkugelventil, 3 Stück Edelstahl-Flexschläuche, Verschraubung, Dichtungen. **Ohne Wasserhahn** (bitte gesondert bestellen). Je 1 Filterpatronen CARBONIT® **NFP Premium** sowie eine Vorfilterpatrone mit 1 µm **VFS 09/001** (Spezial) bzw. eine Ionentauscherpatrone **IK-NF2** (Kalk) sind enthalten.

## ■ ERHÄLTICHE VERSIONEN:

- ▶ **DUO-HP Basic-S** (115DUOHP4): ohne Patronen